

**PORTAFUSIBILI SERIE BCC****Caratteristiche generali:**

- Tipo prodotto: portafusibili per fusibili cilindrici classe CC;
- Famiglie: standard (BCC) / con indicatore di fusione (SBCC);
- Dimensioni fusibile: 10,3x38 mm;
- Conformi alle norme: UL 248-4;
- Tensione nominale: 600V AC;
- Fissaggio su guida DIN;

BCC SERIES FUSEHOLDERS**General characteristics:**

- *Product type: fuseholders for class CC cylindrical fuses;*
- *Groups: standard (BCC) / with visual fusion indicator (SBCC);*
- *Fuse dimensions: 10,3x38 mm;*
- *Conform to standards: UL 248-4;*
- *Rated voltage: 600V AC;*
- *Fixing on DIN rail;*

Foto del prodotto / Product image

Pagine totali del documento: 3

Document total pages: 3

Ultimo aggiornamento: 2 Gennaio 2013

Last update: 2 January 2013



Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

| codice IW <i>IW code</i> | Tipo <i>type</i> | n. poli <i>poles</i> | n.moduli DIN <i>DIN modules</i> | indicatore luminoso LED <i>LED indicator light</i> | I_n | Omologaz. <i>Approvals</i> | conf. <i>pack.</i> |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-----------------------|
| 2306138 | BCC 1x38 | 1P | 1 | - | 30A | UL / CSA | 12 |
| 2306238 | BCC 2x38 | 2P | 2 | - | 30A | UL / CSA | 6 |
| 2306338 | BCC 3x38 | 3P | 3 | - | 30A | UL / CSA | 4 |
| 2307138 | SBCC 1x38 | 1P | 1 | X | 30A | UL / CSA | 12 |
| 2307238 | SBCC 2x38 | 2P | 2 | X | 30A | UL / CSA | 6 |
| 2307338 | SBCC 3x38 | 3P | 3 | X | 30A | UL / CSA | 4 |

Altre caratteristiche:

- Sezione cavi: 0,75 – 25 mm²;
- Sezione cavi: AWG18 – AWG4;
- Operatività LED: da 110V a 600V AC/DC;

Other characteristics:

- *Cables section: 0,75 – 25 mm²;*
- *Cables section: AWG18 – AWG4;*
- *LED operation: from 110V to 600V AC/DC;*



DISEGNO (dimensioni in mm):

DRAWING (dimensions in mm):

