

Schalldruckpegel [dB(A)], Baureihe ILI
noise level [dB(A)], type ILI
niveau de pression acoustique [dB(A)], version ILI
Nivel sonoro [dB(A)], variante de serie ILI
Livello di pressione acustica [dB(A)], serie ILI

Bg Frame size HA Tamaño mod.	400V 50Hz	460V 60Hz	400V 50Hz	460V 60Hz	400V 50Hz	460V 60Hz
	3 ~ Y 2-polig	3 ~ Y 2-polig	3 ~ Y 4-polig	3 ~ Y 4-polig	3 ~ Δ 4-polig	3 ~ Δ 4-polig
63	47	52	/	/	/	/
71	51	56	/	/	/	/
80	54	58	/	/	/	/
90	59	63	/	/	/	/
100	60	65	/	/	/	/
112	62	66	/	/	/	/
132	67	71	52	56	/	/
160	73	77	56	60	/	/
180	/	/	/	/	/	/
200	/	/	/	/	/	/
204	/	/	/	/	/	/
225	/	/	/	/	/	/
249	/	/	/	/	/	/
250	/	/	/	/	/	/
280	/	/	/	/	/	/
315	/	/	/	/	/	/

Nach DIN EN ISO 4871 2009-11/ Hüllfläche nach DIN 45635-38 1986-04 beträgt 42,6m²

mit b-seitigem Referenzlagerschild
 with bearing shield of reference on side b
 avec de référence flasque latérale b
 placa de referencia en el lado b
 con targhetta cuscinetti di riferimento lato b