

Volumenstrom [m³/h], Baureihe IL / ILI
Air current capacity [m³/h], type IL / ILI
Courant en volumes [m³/h], version IL / ILI
Caudal volumétrico [m³/h], variante de serie IL / ILI
Portata in volume[m³/h], serie IL / ILI

IL

Bg Frame size HA Tamaño mod.	400V 50Hz	460V 60Hz	400V 50Hz	460V 60Hz	400V 50Hz	460V 60Hz
	3 ~ Y 2-polig	3 ~ Y 2-polig	3 ~ Y 4-polig	3 ~ Y 4-polig	3 ~ Δ 4-polig	3 ~ Δ 4-polig
63	54	69	/	/	/	/
71	78	98	/	/	/	/
80	127	148	/	/	/	/
90	200	240	/	/	/	/
100	260	310	/	/	/	/
112	337	411	168	200	/	/
132	532	633	278	330	/	/
160	935	1068	507	607	/	/
180	1145	1270	604	680	/	/
200	1263	1450	640	760	/	/
204	/	/	990	1163	1051	1271
225	/	/	1123	1295	1180	1415
249	/	/	1350	1570	1450	1732
250	/	/	1666	1885	1839	2190
280	/	/	2116	2461	2404	2840
315	/	/	2662	2943	2848	3350

mit b-seitigem Referenzlagerschild /with bearing shield of reference on side b /avec de référence flasque
 latérale b / placa de referencia en el lado b /con targhetta cuscinetti di riferimento lato b

Volumenstrom [m³/h], Baureihe IL / ILI
Air current capacity [m³/h], type IL / ILI
Courant en volumes [m³/h], version IL / ILI
Caudal volumétrico [m³/h], variante de serie IL / ILI
Portata in volume[m³/h], serie IL / ILI

ILI

Bg Frame size HA Tamaño mod.	400V 50Hz	460V 60Hz	400V 50Hz	460V 60Hz	400V 50Hz	460V 60Hz
	3 ~ Y 2-polig	3 ~ Y 2-polig	3 ~ Y 4-polig	3 ~ Y 4-polig	3 ~ Δ 4-polig	3 ~ Δ 4-polig
63	54	69	/	/	/	/
71	78	99	/	/	/	/
80	128	151	/	/	/	/
90	216	258	/	/	/	/
100	278	328	/	/	/	/
112	355	418	180	210	/	/
132	550	650	290	340	/	/
160	980	1160	520	620	/	/
180	1200	1379	619	695	/	/
200	1324	1575	656	776	/	/
204	/	/	1020	1200	/	/
250	/	/	1672	1919	/	/

mit b-seitigem Referenzlagerschild /with bearing shield of reference on side b /avec de référence flasque
 latérale b / placa de referencia en el lado b /con targhetta cuscinetti di riferimento lato b