

GR 160-E-112/2 RECHTS BIM IE2 (243935) Dietz-Motoren



Produit:	GR 160-E-112/2 RECHTS BIM IE2 (243935)
Marque:	Dietz-Motoren
Designation:	Drehstrom-Mitteldruck-Radialventilator
Spéc. Tech.:	Typ: GR 160-E-112/2 Bemessungsleistung: 4,4 kW Bemessungsspannung: 380-420V Bemessungsfrequenz: 50 Hz Schaltung: Dreieck Bemessungsdrehzahl: 2940 U/min Thermische Klasse: 155(F) Wicklungsschutz: 3 Bimetallfühler 150°C Motorschutzart: IP 54 Max. Volumenstrom: 63 m³/min Max. Gesamtdruckerhöhung: 5420 Pa Lackierung Motor: RAL 9005 tiefschwarz Lackierung Ventilator: unlackiert Wirkungsgrad Motor IE2, gemäß DIN EN 60034-30 ohne Ventilatorfuß, Antriebsmotor mit Fuß Konform mit ErP 2015 Bauform und Klemmenkastenlage: LG 270 - 4D Zchn-Nr: 007949-934

Vente de produits GR 160-E-112/2 RECHTS BIM IE2 (243935) - Dietz-Motoren en France

Afin de vous offrir le meilleur ventes de prix et le délai de livraison pour ce produit Dietz-Motoren GR 160-E-112/2 RECHTS BIM IE2 (243935) Drehstrom-Mitteldruck-Radialventilator Typ: GR 160-E-112/2 Bemessungsleistung: 4,4 kW Bemessungsspannung: 380-420V Bemessungsfrequenz: 50 Hz Schaltung: Dreieck Bemessungsdrehzahl: 2940 U/min Thermische Klasse: 155(F) Wicklungsschutz: 3 Bimetallfühler 150°C Motorschutzart: IP 54 Max. Volumenstrom: 63 m³/min Max. Gesamtdruckerhöhung: 5420 Pa Lackierung Motor: RAL 9005 tiefschwarz Lackierung Ventilator: unlackiert Wirkungsgrad Motor IE2, gemäß DIN EN 60034-30 ohne Ventilatorfuß, Antriebsmotor mit Fuß Konform mit ErP 2015 Bauform und Klemmenkastenlage: LG 270 - 4D Zchn-Nr: 007949-934 , s'il